

## MODULEX EXT :

CHAUDIÈRES GAZ à condensation modulantes de 12 à 850 kW  
LOW NOX CLASSE 5 ÉTOILES ( Inf. à 64 mg/kW)

1. Groupes thermiques modulants à condensation
2. Brûleurs modulants PREMIX 20 mbar
3. Éléments brevetés en Al/Si/Mg
4. **Installation possible à l'EXTÉRIEUR**

### Réversibilité des raccordements :

- EAU : droite/gauche (de 100 à 350 kW)
- FUMÉE : droite/gauche/arrière (pour les modèles 250 à 350 prévoir le té de raccordement fourni en option)

### Régulation « UFLY P » incluse :

- 1 circuit direct régulé ou non
- 1 production d'ECS (pilotage pompe de charge)
  - Entrée 0-10 V pour pilotage externe
- 1 contact sec pour TA ou ordre de marche



### FAIBLE ENCOMBREMENT :

Modèles 100 à 350 :

Largeur : 705 mm

Hauteur : 1150 mm

Modèles 440 à 900 :

Largeur : 950 mm

Hauteur : 1450 mm

### SONDES FOURNIES :

1. Extérieure
2. De ballon

**SECURITE TOTALE :**  
**Multibrûleur (de 2 à 8)**

# Exemple d'installation EXTERIEURE

